

ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ

Е1 ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Водоразбавляемая акриловая эмаль применяется для окраски новых или окрашенных ранее окон и дверей. После окраски образует износостойкую эластичную пленку, стойкую к воздействию влаги. Без запаха, обладает хорошей укрывной способностью. Отсутствует блокировка окрашенной поверхности.



Цвет Белый
Класс мокрого истирания 1 класс
Степень глянца Глянцевая
Белизна Не менее 95 %
Расход 100-120 г/м² в один слой
Сухой остаток 47 %
Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 0,9 л, 1,8 л.

Е2 ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Водоразбавляемая эмаль на акриловой основе для наружных и внутренних работ. Применяется для окрашивания новых или ранее окрашенных деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для отделки бетонных, оштукатуренных кирпичных поверхностей, в помещениях, требующих частого мытья. Покрытие обладает высокой адгезией к окрашиваемой поверхности, отличной укрывной способностью. После окраски образует атмосферостойкую эластичную пленку, стойкую к воздействию влаги. Не имеет запаха. Идеальна для окраски обоев, образует тонкослойное покрытие, не скрывающее структуру основания. Рекомендуется для окраски в детских и лечебно-профилактических учреждениях.



Цвет Белый, слоновая кость, бежевый, желтый, красный, синий, небесно-синий, желто-зеленый, зеленый, серый, шоколадно-коричневый, черный
Класс мокрого истирания 1 класс
Степень глянца Глянцевая, полуматовая, матовая
Расход 100-120 г/м² в один слой
Сухой остаток 41 - 53 %
Плотность 1,13 - 1,3 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 0,9 л; 1,8 л; 9 л.

Е3 ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Полуглянцевая эмаль на акриловой основе для наружных и внутренних работ. Применяется по ранее очищенному и загрунтованному от ржавчины металлу, для декоративно-защитной отделки металлических поверхностей. Эмаль обеспечивает отличную адгезию, образуя эластичное атмосферостойкое покрытие. Не имеет в составе вредных химических соединений, без запаха. Легко наносится и быстро высыхает, обладает хорошей укрывной способностью.



Цвет Белый, серый, возможно изготовление по каталогу RAL
Класс мокрого истирания 1 класс
Степень глянца Полуглянцевая
Расход 80-100 г/м² в один слой
Сухой остаток 47 %
Плотность 1,3 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 0,9 л; 1,8 л; 9 л.

Е4 ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Водно-дисперсионная эмаль на акриловой основе, применяется для финишной декоративно-защитной отделки радиаторов отопления, подверженных воздействию высоких температур. После нанесения покрытие обладает высокой адгезией к обрабатываемой поверхности, эластичностью, не трескается при расширении металла. Сохраняет декоративные и защитные свойства. Стойкая к влаге и мощным средствам.



Цвет Белый, бронза, медь, возможно изготовление по каталогу RAL
Класс мокрого истирания 1 класс
Степень глянца Глянцевая
Расход 80-100 г/м² в один слой
Сухой остаток 50 %
Плотность 1,1 - 1,3 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 0,9 л; 1,8 л; 9 л.



ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ

Е5 ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ

Водно-дисперсионная эмаль на акриловой основе, предназначена для декоративного защитного покрытия дерева. Покрытие препятствует проникновению влаги и защищает дерево от атмосферных осадков и ультрафиолета. Применяется для окраски новой, либо очищенной, пиленой, струганой древесины в хозяйственных постройках из дерева (фасады срубов, заборы, веранды, беседки, детские площадки и т.п.). Не рекомендуется использовать в конструкциях, подверженных истиранию (лестницы, стулья, двери, пол и т.п.).



Цвет Белый, сухойстой, светло серый, рябина, зеленый, орегон, дуб, тик, орех, палисандр, черный.

Класс мокроко истирания 1 класс

Степень глянца Полуглянцевая

Расход 100-150 г/м² в один слой

Сухой остаток 50 %

Плотность 1,15 кг/дм³

Разбавление Водой, не более 5%

Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона

Инструмент Кисть, валик, распылитель

Время высыхания 2 часа

Упаковка Ведра пластиковые 0,9 л, 1,8 л, 9 л.

Е6 ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Акриловая краска, предназначенная для окраски дорожных знаков, разметки ограничительных полос, окрашивания вышек антенн, полос аэродромов, оформления витрин, реклам, декоративной отделки помещений дискотек, а так же создания декораций, использующихся в театральных постановках, различных инсталляциях и на концертах, с целью придания светящегося эффекта поверхности с последующим свечением в ультрафиолете. Создает равномерное светящееся покрытие, стойкое к воздействию воды, влаги, не агрессивных растворителей. Краска содержит флуоресцентные пигменты, способные поглощать свет как в ближней УФ-области, так и в коротковолновой части видимого спектра, трансформируя поглощенную энергию в излучение с большей длиной волны и отражая при этом не поглощенную часть падающего света. Вследствие этого, яркость покрытия при дневном освещении во много раз превосходит яркость обычных цветных покрытий.



Цвет Оранжево-красный, зеленый, голубой, лимонно-желтый

Класс мокроко истирания 1 класс

Степень глянца Полуглянцевая

Расход 250 г/м²

Сухой остаток Не менее 40 %

Плотность 12-1,3 кг/дм³

Разбавление Водой, не более 5%

Инструмент Кисть, валик, распылитель

Время высыхания 2 часа

Упаковка Ведра пластиковые 0,23 л; 1 кг; 2,5 кг.

Е7 ЭМАЛЬ ПЕРЛАМУТРОВАЯ

Водно-дисперсионная краска эмаль на акриловой основе. Применяется для придания декоративного эффекта, имитации золотой, серебряной и др. поверхностей в декоративных покрытиях интерьера, мебели, различных рам, дверей и т.п., а также для художественного окрашивания стен и потолков по минеральным и деревянным поверхностям. Подчеркивает фактуру, маскирует изъяны ранее окрашенной поверхности другими составами. Эмаль легко наносится и моется моющими средствами, не пропускает влагу. Создает полупрозрачный слой с перламутровым эффектом. Не имеет запаха.



Цвет Золото, бронза, серебро, жемчуг, гранат.

Класс мокроко истирания 1 класс

Степень глянца Глянцевая

Расход 100-200 г/м²

Сухой остаток Не менее 20 %

Плотность 12-1,3 кг/дм³

Разбавление Водой, не более 5%

Инструмент Кисть, валик, губка, резиновый шпатель

Время высыхания 2 часа

Упаковка Ведра пластиковые 0,23 л; 1 кг.

